

1080P60经济型云台摄像机

AMC-E220NV4/E200NV4




1080P60



20倍/12倍光学
变焦



USB 2.0



- ① HDMI接口
- ② USB2.0
- ③ 音频接口
- ④ 网口
- ⑤ RS-232IN/IR
- ⑥ RS-232OUT
- ⑦ 电源接口

功能特性

- 采用1/2.8英寸CMOS传感器，214万像素；
- 支持H.265/H.264/USB/网络高清视频输出；支持HDMI高清视频输出；
- 支持双码流，支持多级别视频质量配置；支持1路音频输入；精密传动系统，定位精确，运行平稳；
- 支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网；
- 配多功能IR遥控器；
- 内置中英文操作菜单；
- 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响；
- 支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装三种安装方式。

技术参数

摄像机参数

AMC-E220NV4	AMC-E200NV4
焦距 f=4.7mm ~ 94mm	焦距 f=3.9mm ~ 46.8mm
光圈 F1.6 ~ F3.5	光圈 F1.6 ~ F2.8
水平视场角 59.5° ~ 2.9°	水平视场角 72.5° ~ 6.3°
光学变焦 20倍	光学变焦 12倍

云台

水平范围
-170° ~ +170°, 0.1° ~ 100°/秒
垂直范围
-30° ~ +90°, 0.1° ~ 80°/秒
倒装
支持
预置位
64个

一般规范

控制协议
VISCA 并支持菊花链、
PELCO-P、PELCO-D
地址范围
1 ~ 7
电源
DC12V, < 18W
工作温度
0°C ~ +40°C
存放温度
-20°C ~ +60°C
尺寸(L×W×H)
243mm × 145mm × 163mm
机身重量
≤1.5kg

其他摄像机参数

图像传感器
1/2.8英寸CMOS, 214万像素
数字变焦
8倍
聚焦系统
自动、手动、一键触发、PTZ 触发
快门速度
1/60~1/10,000秒
增益
自动/手动
白平衡
自动、手动、自动跟踪、一键触发、
静态色温
曝光控制
自动、手动、快门优先、亮度优先、
光圈优先
信噪比
≥50dB
数字降噪
2D/3D
背光补偿
支持
宽动态
支持

接口

网络

RJ45, 10M/100M 自适应以太
网接口, 可选配 POE
分辨率: 最高支持1080P60
视频压缩: H.265/H.264
音频压缩: AAC
网络协议:
TCP/UDP/RTSP/RTMP/ONVIF
双码流: 支持

音频接口

1路LINEIN 1路LINE IN, 3.5mm音
频接口

USB 接口

1 路 USB2.0, 支持
MJPEG/H.264;1080P30,
720P30,360P30

控制接口

1 路 RS-232 IN, 1 路 RS-232 OUT

HDMI

1080P60/P50/P30/P25,
1080i60/I50, 720P60/P50

红外传输

1路红外输出