


4K智能音视频一体机

AMC-G309UV2



功能特性

- 音视频一体化设计，集摄像机、麦克风、扬声器于一体，轻松开启远程会议；
- 智能精准的发言人定位及智能取景功能，快速准确给予发言人及全体与会人的最佳画面；
- 4K超高清画质，带来更清晰的视频画面体验；
- 110°超大水平视角无畸变镜头，完整呈现会议室全貌；
- 内置高灵敏麦克风阵列，5米范围拾音，支持噪声抑制、回声消除、自动增益；
- 可外接2个级联麦克风，扩展拾音范围达12米；
- 采用被动振膜的扬声器设计，增强低音效果，提升听觉体验；
- 支持USB3.0接口，可传输MJPEG/H.264/H.265格式数据；
- 支持蓝牙功能；
- 兼容钉钉、腾讯等主流会议平台。

技术参数

AMC-G309UV2

摄像机参数

图像传感器
1/2.8英寸COMS, 846万像素
光圈
F2.2
焦距
f=2.1mm
数字变焦
4倍
视场角
水平110°, 垂直74°
EPTZ
支持
最近对焦距离
50cm
最低照度
50Lux
曝光控制
自动、手动、快门优先
白平衡
自动、手动
数字降噪
2D、3D
图像旋转
翻转、镜像

音频

内置麦克风
4MIC阵列
拾音距离
5米
音频处理
回声消除、噪声抑制、自动增益
语音跟踪
支持

一般规范

电源
DC12V, <8W
工作温度
0°C ~ +40°C
存储温度
-20°C ~ +60°C
尺寸(L×W×H)
603mm×74mm×95mm
机身重量
1.66kg

接口

USB3.0

1路USB3.0, Type B
1、支持UVC1.0协议
2、视频格式：
MJPEG：4KP30,
1080P30/P25,720P30/P25;
H.264/H.265：4KP20,
1080P30/P25,720P30/P25;
3、支持UVC

网络接口

1路RJ45, 10M/100M

扩展麦克风

支持
蓝牙
支持

EM-01

麦克风

SNR
69dB
拾音距离
360度环绕3米拾音
级联数量
最多级联2个
尺寸(L×W×H)
90mm×90mm×36mm