

1080P60智能云台摄像机


AMC-(N)G320P



NDI HX3
SRT



AMC-G320P
AMC-NG320P(NDI HX3)



- 1 USB3.0
- 2 HDMI接口
- 3 3G-SDI接口
- 4 音频输入
- 5 网口
- 6 RS-232 IN
- 7 RS-485/422
- 8 电源接口

功能特性

- 最高20倍光学变焦，最高可输出1080P60的高清视频，支持59.94/29.97帧率；
- 紧凑小巧的外观设计，显著的Tally灯辅助提示；
- 网络接口支持丰富的传输协议SRT、ONVIF、RTMPS、VISCA OVER IP；
- 支持NDI HX3，WEB UI；
- 同时支持3G-SDI、HDMI、网络和USB3.0视频输出接口，标配POE供电；
- 摄像机支持多种控制接口RS-232 IN，RS-485/422；
- 可适用于教室、礼堂，展厅等大型协作空间。

技术参数

摄像机参数

AMC-G320P

焦距
f=4.7mm ~ 94mm
光圈
F1.6 ~ F3.5
光学变焦
20倍
水平视场角
59.5° ~ 2.9°

云台

水平范围
-170° ~ +170°，0.1° ~ 120°/秒
垂直范围
-30° ~ +90°，0.1° ~ 90°/秒
倒装
支持
预置点最大数目
256 (网络)

其他摄像机参数

图像传感器
1/2.8英寸 CMOS，214万像素
聚焦系统
自动、手动、一键触发、PTZ
触发
增益
自动、手动
白平衡
自动、手动、一键触发、静态色温
最低照度
50 Lux
快门速度
1/50-1/10,000秒
曝光控制
自动、手动、快门优先、
光圈优先、亮度优先
信噪比
≥50dB

一般规范

控制协议
VISCA
功耗
< 15W
尺寸(L×W×H)
176mm×137mm×171mm
机身重量
≤1.2kg

工作温度
0°C ~ +40°C
存储温度
-20°C ~ +60°C

接口

SDI

1路3G-SDI，可输出音频
1080P60/P59.94/P50/P30/
P29.97/P25；
720P60/720P59.94/P50

USB

1路USB3.0 Type-B，支持音频输出UAC
USB3.0兼容USB2.0：
1、UVC支持UVC1.1协议；
2、UVC 视频格式支持：
H.264/H.265/MJPEG，
最高可输出1080P60；
YUY2、NV12格式最高可输出
1080P30。

HDMI

1路HDMI，可输出音频
1080P60/ P59.94/P50/P30/
P29.97/P25； 720P60/
P59.94/P50

网络

10M/100M RJ-45，支持POE
1、视频格式支持H.264、H.265；
2、最高输出1080P60
3、网络协议
ONVIF/RTSP/RTMP/SRT/TCP/
UDP/RTMPS/VISCA/VISCA OVER
IP；
4、音频压缩 AAC、G.711；
5、支持多码流；
6、支持NDI HX3；
7、支持WEB UI

音频接口

1路LINE IN，3.5mm音频接口

控制接口

1路RS-232，1路RS-485/422

电源接口

DC12V

遥控接口

红外遥控器

显示接口

支持红、绿双色Tally灯